

Elektronisch slot SELO-A



Elektronisch slot SELO-A is goedgekeurd door de VdS overeenkomstig slot klasse 1 en ECB-S slot klasse A. De aan de buitenzijde van bijv. een safe aan te brengen invoereenheid is voorzien van een gemakkelijk te reinigen kwaliteitstoetsenbord voor het invoeren van de 6-cijferige geheime codes. De invoereenheid, waarin zich het batterijvakje voor drie batterijen van het type Mignon LR6, AA, alkaline bevindt, moet 180° worden gedraaid om het slot met de hand te deblokken. Onder normale gebruiksomstandigheden volstaat een set batterijen voor ca. 4 jaar.

Het slot maakt gebruik van visuele methoden om de diverse slottoestanden aan te tonen. Op een display boven de invoertoetsen bevinden zich zeven verschillend gekleurde lichtgevende diodes met symbolen die de functies verklaren. Natuurlijk geeft het slot eveneens aan in welke toestand de batterijen verkeren. Maar, zelfs als lege batterijen geruime tijd niet worden vervangen, is uitgesloten dat slotgegevens verloren gaan. De inwendige slotmodule heeft standaard afmetingen voor wat betreft de montage en de vorm van de sluitbout en is met de invoereenheid verbonden via de slotspil en de voedingskabel van het toetsenbord. Het slot is geschikt voor invoer van maximaal negen geheime codes: één systeembeheerders- en ten hoogste acht gebruikerscodes. Het slot kan een voor alle gebruikers geldige openingsvertraging worden toegewezen van 0 tot 99 minuten.